

BORAL®

PA66		PŁYTA
OZNACZENIE (DIN)		PA66
GĘSTOŚĆ (g/cm³)	TOLERANCJA	1,14
GRUBOŚĆ (mm)		kg/m²
8	+0,2 +0,9	6,15
10	+0,2 +0,9	7,59
12	+0,3 +1,5	9,28
15	+0,3 +1,5	11,45
18	+0,3 +1,5	12,15
20	+0,3 +1,5	15,05
25	+0,3 +1,5	18,65
30	+0,5 +2,5	22,65
35	+0,5 +2,5	26,25
40	+0,5 +2,5	29,85
45	+0,5 +2,5	-
50	+0,5 +2,5	37,05
60	+0,5 +5	44,60

Dostępne formaty płyt:

1000x1000 mm

1000x2000 mm

Oferowane przez nas produkty to półwyroby przeznaczone do dalszej obróbki skrawaniem (w/w wymiary są nominalne – mogą się one różnić od wymiarów rzeczywistych). Tolerancja grubości płyt, średnicy wałków oraz średnicy zewnętrznej rur jest dodatnia, natomiast tolerancja średnicy wewnętrznej rur jest ujemna (w przypadku cienkich płyt do gr. 6 mm tolerancja wynosi +/-). Podane wagi kg/m są danymi obliczeniowymi. Waga może się różnić od podanych wyżej wartości.

Boral P.P.H.U. Aleksander Borowicz
ul. Sandomierska 11 61 – 351 Poznań
Tel. +48 61 870 0457
Fax. +48 61 870 0461
info@boral.pl
www.boral.pl





BORAL®


PA66

WAŁEK

OZNACZENIE (DIN)		PA66 (biały)	PA66 (czarny)
GĘSTOŚĆ (g/cm³)	TOLERANCJA	1,25	1,25
ŚREDNICA (mm)		kg/m	kg/m
5	+0,1 +0,4	0,025	-
6	+0,1 +0,4	0,035	-
8	+0,1 +0,5	0,063	-
10	+0,1 +0,5	0,096	0,096
12	+0,2 +0,7	0,141	0,141
14	+0,2 +0,7	0,190	-
15	+0,2 +0,7	0,217	-
16	+0,2 +0,7	0,246	0,246
18	+0,2 +0,7	0,309	-
20	+0,2 +0,7	0,380	0,380
22	+0,2 +0,9	0,462	-
25	+0,2 +0,9	0,595	0,595
28	+0,2 +0,9	0,740	-
30	+0,2 +0,9	0,850	0,850
32	+0,2 +1,1	0,970	0,970
35	-	-	-
36	+0,2 +1,1	1,22	1,22
40	+0,2 +1,1	1,50	1,50
45	+0,3 +1,3	1,91	1,91
50	+0,3 +1,3	2,35	2,35
55	-	-	-
56	+0,3 +1,3	2,98	-
60	+0,3 +1,6	3,38	3,38
65	+0,3 +1,6	3,95	-
70	+0,3 +1,6	4,57	-
75	+0,4 +2	5,28	-
80	+0,4 +2	5,99	5,99
85	+0,5 +2,2	6,78	-
90	+0,5 +2,2	7,58	-
95	+0,6 +2,5	8,47	-
100	+0,6 +2,5	9,37	9,37
110	+0,7 +3	11,35	-
120	+0,8 +3,5	13,55	-
130	+0,9 +3,5	15,90	-
140	+0,9 +3,5	18,40	-
150	+1 +4,2	21,15	-
160	-	-	-
170	-	-	-
180	+1,2 +5	30,45	-
190	-	-	-
200	+1,3 +5,5	37,60	-
220	-	-	-

Boral P.P.H.U. Aleksander Borowicz
ul. Sandomierska 11 61 – 351 Poznań
Tel. +48 61 870 0457
Fax. +48 61 870 0461
info@boral.pl
www.boral.pl





BORAL®

250	+1,5 +6,2	58,55	-
280	-	-	-
300	-	-	-

Oferowane przez nas produkty to półwyroby przeznaczone do dalszej obróbki skrawaniem (w/w wymiary są nominalne – mogą się one różnić od wymiarów rzeczywistych). Tolerancja grubości płyt, średnicy wałków oraz średnicy zewnętrznej rur jest dodatnia, natomiast tolerancja średnicy wewnętrznej rur jest ujemna (w przypadku cienkich płyt do gr. 6 mm tolerancja wynosi +/-). Podane wagi kg/m są danymi obliczeniowymi. Waga może się różnić od podanych wyżej wartości.

